



DISEÑO

Peso de fibra	2532 grs / mt ²
Tipo de producto	Alfombra en rollo
construcción	Tejido
Pedido mínimo	No aplica mínimos
Tipo de tejido	Recortado
Galga	1/10 (47.00 hilos por cada 10 cm)
Densidad	2.737
Densidad de peso	45,000
Puntadas por centímetro	40.16 por cada 10 cm
Altura final del tejido:	2 cm
Método de teñido	Kuster
Base de material	Algodón con polipropileno
Tipo de fibra	50% Triexta 50% Pet ->Smart Strand
Repetición de patrón	No aplicable
Dimensiones	32,74 x 3,66 Mts
Método de instalación	No aplica
Tecnología contra decoloración:	Sentry Soil Protection
Recomendación de tráfico:	Residencial

SOSTENIBILIDAD

IAQ Green Label Plus:	CRI Green Label Plus GLP1098
Contenido reciclado:	50%
NSF 140:	EcoFlex ICT - NSF 140 Gold
Marca Registrada:	Declarado

DESARROLLO

Estática	AATCC-134 Under 3.5 KV
Flamabilidad	16CFR-1630.4 (FF-1-70)
Densidad de Humo	ASTM E 662 Less than 450
Calidad de aire interno	GLP 1118

SERVICIO


Garantías:	Lifetime Limited Carpet Tile Warranty, Lifetime Limited Colorfastness to Light, 10 Year Limited Colorfastness to Atmospheric Contaminants, 10 Year Limited Stain Warranty, Lifetime Static
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



001
Caramelo



003
Taupé



004
Gris



005
Beige