



DISEÑO

Peso de fibra	1200 grs / mt ²
Tipo de producto	Alfombra punzonada
construcción	Lisa
Pedido mínimo	No aplica mínimos
Tipo de tejido	Punzonado
Galga	no aplica
Densidad	333,3
Densidad de peso	3603
Puntadas por centímetro	no aplica
Altura final del tejido:	6 mm
Método de teñido	Teñido en seco
Base de material	Látex
Tipo de fibra	Olefin - PP
Repetición de patrón	No aplicable
Dimensiones	32,74 x 2,00 Mts
Método de instalación	No aplica
Tecnología contra decoloración:	Sentry Soil Protection
Recomendación de tráfico:	Tráfico comercial alto

SOSTENIBILIDAD


IAQ Green Label Plus:	CRI Green Label Plus GLP1098
Contenido reciclado:	50%
NSF 140:	EcoFlex ICT - NSF 140 Gold
Marca Registrada:	Declarado

DESARROLLO


Estática	AATCC-134 Under 3.5 KV
Flamabilidad	16CFR-1630.4 (FF-1-70)
Densidad de Humo	ASTM E 662 Less than 450
Calidad de aire interno	GLP 7678

SERVICIO


Garantías:	Lifetime Limited Carpet Tile Warranty, Lifetime Limited Colorfastness to Light, 3 Year Limited Colorfastness to Atmospheric Contaminants, 3 Year Limited Stain Warranty, 3 Year Static
------------	--




01
Negro



02
Grafito



03
Gris




04
Blanco



05
Azul especial




06
Azul oscuro




07
Morado



08
Verde especial




09
Amarillo



10
Fucsia



11
Rojo especial



12
Rojo oscuro